



CUFFIA ATTIVA “INTOUCH”

Cuffia attiva con amplificazione voce. Pur indossando la cuffia è possibile mantenere il contatto con l'ambiente circostante ed essere pronti a recepire, ad esempio, un richiamo di allarme. L'amplificazione è di 8 db (A). Grazie al limitatore elettronico EPS all'interno degli auricolari il livello sonoro non può superare mai la soglia degli 80 db (A). SNR:29. Conforme alla EN 352-1, EN 352-4 e EN 352-6. Peso: 346 g.

Batterie alcaline, con autonomia di 400 ore di utilizzo. SNR: 29. Possibilità di collegamento a lettori CD, MP3 etc.

Cuffia InTouch con bardatura temporale

Codice 4443 0314

N.B. La cuffia InTouch è disponibile, su richiesta, anche nella versione con attacco per elmetto.

Freq. Hz	63	125	250	500	1K	2K	3.15K	4K	6.3K	8K	H	M	L	SNR
Valore medio	15.3	14.6	19.2	27.9	33.8	33.4	39.4	42.3	42.6	41.6				
Deviazione standart	3.5	3.7	2.3	2.6	3.7	3.0	3.7	3.3	3.3	2.9	33	26	18	29
APV	11.8	11.0	16.9	25.2	30.1	30.3	35.8	39.0	39.3	38.7				

Il valore di attenuazione è rilevato a dispositivo spento