

GasAlert MicroClip XT

rilevatore multi-gas



Rilevazione multi-gas all'insegna della semplicità

GasAlertMicroClip XT, sottile e compatto, offre una protezione dalle sostanze rischiose presenti in atmosfera alla portata di tutti. Grazie all'aggiunta di IntelliFlash™, questo rilevatore multi-gas offre una conferma visiva continua delle sue condizioni operative e di efficienza. Provvisto di un solo pulsante di comando, offre una semplicità d'uso impareggiabile, riducendo nettamente il tempo da dedicare all'apprendimento delle sue funzioni. GasAlertMicroClip XT è interamente compatibile con il sistema di test e taratura automatica BW MicroDock II.



H₂S

CO

O₂

LEL

RESISTENTE
ALL'ACQUA 

BW
Technologies
by Honeywell

Wear yellow. Work safe.

- Segnale visivo continuo di efficienza con IntelliFlash
- La versatilità di uno strumento multi-gas e la semplicità di un solo pulsante
- Incredibilmente sottile e leggero, comodo da indossare
- Costi di proprietà straordinariamente bassi

Caratteristiche standard dei prodotti BW:

- Lo schermo LCD ad accensione continua indica in tempo reale le concentrazioni dei gas
- Design compatto e leggero per il massimo comfort di chi lo indossa
- Resistente all'acqua
- Semplice procedura di taratura automatica; compatibile con la stazione automatica di controllo e taratura BW MicroDock II
- Test automatico di integrità dei sensori, stato della batteria, integrità dei circuiti ed allarmi acustici/visivi all'avvio
- Barre d'allarme luminose ad ampia visibilità
- Guscio di protezione antiurto integrato
- Comoda gestione del parco strumenti con Fleet Manager II

Specifiche del GasAlertMicroClip XT

Dimensioni	11,3 x 6,0 x 2,9 cm	
Peso	171 g	
Temperatura	da -20 a +58°C	
Umidità	0% - 95% RH (senza condensa)	
Allarmi	- Visivo, a vibrazione ed acustico (95dB) - Basso, elevato, STEL, TWA, OL (fuori limite)	
Test	Allarmi acustici/visivi all'attivazione, sensori, batteria e circuiti (continuo)	
Durata della batteria	10 ore (in media); ricarica in meno di 3 ore	
Opzioni utente	Segnale acustico di affidabilità	Misurazione gas combustibili (% LEL o % in volume di metano)
	Impostazione intervallo STEL	Livello gas di taratura regolabile dall'utente
	Sensore on/off	Test ad impatto obbligato al superamento della scadenza
	Allarmi automantenuti	Taratura obbligata al superamento della scadenza
	Modo display di sicurezza	Accettazione allarmi bassi
	Modalità invisibile	Interfaccia multilingue (5 opzioni)
	Blocco taratura	Impostazione messaggio di avvio personalizzato
	Auto-zero all'avvio	
	Taratura automatica O ₂ all'avvio	
	Impostazione intervallo test ad impatto	
	Intervallo IntelliFlash	
Valutazioni	EMI/RFI: conforme alla direttiva EMC 2004/108/EC IP 66/67	
Certificazioni	 Classe I, Div. 1, Gr. A, B, C, D  American Bureau of Shipping ATEX:  II 1 G Ex ia IIC T4 Ga IECEX: Ex ia IIC T4 Ga CE: Conformità europea	
Garanzia	Due anni di garanzia completa inclusi tutti i sensori	

Funzioni aggiuntive del GasAlertMicroClip XT:

- La tecnologia IntelliFlash segnala il funzionamento e l'efficienza dell'unità sia all'utente che al supervisore
- Funzionamento a prova di manomissioni con un solo pulsante
- Allarme interno a vibrazione per aree molto rumorose
- Alimentato da una batteria agli ioni di litio
- Interfaccia multilingue in inglese, francese, tedesco, spagnolo e portoghese

Optional ed accessori



Compatibile con MicroDock II



Kit di filtri supplementari



Kit di connettività IR



Caricabatterie da tavolo per cinque unità


Per un elenco completo degli accessori contattare BW Technologies.

Specifiche sensori

Gas	Campo di misura (ppm)	Risoluzione
H₂S	0-100 ppm	1 ppm
CO	0-500 ppm	1 ppm
O₂	0-30,0%	0,1%
Gas combustibili	0-100% LEL 0-5,0% v/v	1% 0,1%

I setpoint di allarme per tutti i sensori sono regolabili dall'utente. I setpoint vengono visualizzati automaticamente all'avvio dello strumento. È disponibile in opzione una risoluzione inferiore per H₂S.

Distributore locale



BW Technologies
by Honeywell

Sede centrale europea
5 Canada Close
Banbury, Regno Unito
OX16 2RT
tel.: +44 (0) 1295.700.300
fax: +44 (0) 1295.700.301

Europa +44 (0) 1295.700.300
Francia +33 (0) 442.98.17.70
Germania +49 (0) 2137.17.6522
Medio Oriente +971.4.4505852
USA 1.888.749.8878

America Latina +55.11.3475.1873
Sud-est asiatico +65.6580.3468
Cina +86.10.6786.7305
Australia +61.3.9464.2770
Altri paesi +1.403.248.9226