

SEKUR CAR DIABLO 8000/2

Respiratore isolante ad aria compressa carrellato



Sekur Car Diablo 8000/2 è un respiratore isolante in sovrappressione alimentato da bombole ad aria compressa di grande capacità.

Esso consente elevate autonomie ed è facilmente trasportabile.

Le bombole e la parte pneumatica, costituita dagli elementi per la riduzione della pressione, sono alloggiati su un carrello metallico munito di ruote.

L'apparecchio consente il massimo livello di protezione delle vie respiratorie assicurato dalla sovrappressione e, grazie all'aspo girevole pneumatico, l'alimentazione di aria è assicurata anche durante l'avvolgimento o il recupero del tubo di media pressione.

Norma di riferimento: UNI EN 14593-1

Caratteristiche principali

Peso (completo di aspo e tubo 50 m con due bombole da 18 l scariche) 100 Kg.

Ingombro

Altezza 1180 mm
Larghezza 600 mm
Profondità 480 mm

Autonomia (con un utilizzatore)

Con due bombole da 18 litri a 220 bar circa tre ore e mezza.

Con una bombola da 40 litri a 200 bar ed una fino a 18 litri a 220 bar, circa sei ore.

In ogni caso l'autonomia è prolungabile teoricamente all'infinito mediante la sostituzione di una bombola per volta anche durante l'intervento.

Elementi costitutivi

Il carrello per il trasporto è elegante e funzionale, realizzato in struttura in lamiera e profilati metallici verniciati. Design innovativo che ingloba all'interno tutti i componenti funzionali proteggendoli.

- Alloggiamento per una coppia di bombole di dimensioni tra 18 litri o, in alternativa per una bombola da 40 litri ed una da 18 litri da usare in coppia.
- Alloggiamento protetto per la pneumatica con doppio manometro di alta e bassa pressione
- Raccordi indipendenti per la ricarica delle due bombole e per la depressurizzazione dei circuiti pneumatici.
- Aspo avvolgitubo girevole con 50 o 30 metri di tubo in gomma resistente ad olii, solventi ed antischiacciamento.
- Conformazione per le tre posizioni: di trasporto, di stazionamento verticale, di stazionamento orizzontale (particolarmente utile per le bombole di grande capacità e peso).
- Ruote gommate nascoste in sagoma per trasporto su terreno asfaltato o liscio, oltre a due ruotini pivotanti per la direzionalità e la stabilità.
- Asse ausiliario optional con ruote pneumatiche di maggiore scartamento per trasporto sullo sterrato.
- Cassetta metallica per il contenimento di due maschere e due erogatori sormontato da un piano di appoggio di servizio.
- Innesto rapido per seconda utenza
- Piano

Bombole

La dotazione di base è costituita da due bombole in acciaio leggero da 18 litri e 200 bar, correate da calotta inferiore sfaccettata per l'appoggio e valvole rapide a norma EN 144-1 ed EN 144-2.

In alternativa sono disponibili bombole da 40 litri.



Pneumatica

- Le bombole sono collegate al collettore mediante fruste flessibili rivestite in calza di acciaio inox.
- Il collettore è munito di valvole di non ritorno per impedire il flusso inverso e consentire l'uso indipendente delle due bombole
- Due raccordi a norma EN 144-2 per la ricarica anche con le bombole montate sul carrello e due pulsanti per la depressurizzazione dei circuiti al termine della ricarica
- Manometro di alta e di media pressione
- Gruppo riduttore di pressione serie Diablo C 2000 tarato ad 8 Bar con portata a scarico libero di oltre 1200 l/min. Segnalatore acustico e valvola di sicurezza.
- Collegamento ad aspo girevole ed innesto rapido per secondo utilizzatore

Maschera ed erogatore

- Sekur Car Diablo 8000/2 dispone come dotazione di base di una maschera Sfera SP/A e di un erogatore E 400, ma è anche disponibile con maschera C607 e seconda maschera (di entrambi i modelli) e secondo erogatore.
- Maschera(e) ed erogatore(i) sono contenuti nell'apposito alloggiamento, protetti da urti, sporcizia e danneggiamenti vari e sono sempre pronti per l'uso.

Codici

- | | |
|---|-----------|
| - Diablo 8000/2 C607 N 2x18L ITA | 4342.1063 |
| - Diablo 8000/2 C607 S 2x18L ITA | 4342.1064 |
| - Diablo 8000/2 SFE N 2x18L ITA | 4342.1065 |
| - Diablo 8000/2 SFE S 2x18L ITA | 4342.1066 |
| - Diablo 8000/2 C607 N 2x18L D200 | 4342.1067 |
| - Diablo 8000/2 C607 S 2x18L D200 | 4342.1068 |
| - Diablo 8000/2 SFE N 2x18L D200 | 4342.1069 |
| - Diablo 8000/2 SFE S 2x18L D200 | 4342.1070 |
| - Diablo 8000/2 C607 N 40+18L ITA | 4342.1071 |
| - Diablo 8000/2 C607 S 40+18L ITA | 4342.1072 |
| - Diablo 8000/2 SFE N 40+18L ITA | 4342.1073 |
| - Diablo 8000/2 SFE S 40+18L ITA | 4342.1074 |
| - Diablo 8000/2 C607 N 40+18L D200 | 4342.1075 |
| - Diablo 8000/2 C607 S 40+18L D200 | 4342.1076 |
| - Diablo 8000/2 SFE N 40+18L D200 | 4342.1077 |
| - Diablo 8000/2 SFE S 40+18L D200 | 4342.1078 |
| - Bombola in acciaio da 18 l a 220 bar ITA completa di calotta e valvola (UNI EN 144-2) | 4200.0831 |
| - Bombola in acciaio da 40 l a 200 bar ITA completa di calotta e valvola (UNI EN 144-2) | 4342.0603 |
| - Maschera Sfera SP/A EPDM | 4333.3004 |
| - Maschera Sfera SP/A Silicone | 4333.3001 |
| - Maschera C 607 SP/A EPDM | 4333.3007 |
| - Maschera C 607 SP/A Silicone | 4333.3008 |
| - Erogatore E 400 AP/A Air Line | 4200.0851 |
| - Asse con coppia di ruote pneumatiche e coppiglie | 4200.2060 |



Dispositivi Protezione Individuale D.P.I. Srl



UNI EN ISO 9001:00
(ISO 9001:00)
N° 042/06

ITALCERT