



# FACCIALI FILTRANTI DISPOSABILE

## MANDIL K FFP3/V NR D



**Nuovo facciale filtrante** antipolvere della linea monouso **Mandil K**, costituito da una conchiglia anatomica termoformata, multistrato che consente una filtrazione progressiva ed un confortevole contatto con la pelle. L'uniforme aderenza sul viso dell'utilizzatore è assicurata dalla doppia bardatura elastica.

### CARATTERISTICHE

#### **Marcatura MANDIL K:**

- NR: il facciale filtrante non è riutilizzabile, può essere utilizzato per un singolo turno di lavoro (massimo 8 ore).
- D: il dispositivo è conforme alla prova di intasamento con polvere di dolomite.

#### **Destinazione d'uso:**

- protezione contro particolati solidi (polveri) e liquidi (nebbie) in concentrazione fino a 30 volte il TLV;
- capacità di arresto di odori non tossici né nocivi né irritanti;
- conformità alla Norma EN 149:2001+A1:2009 – FFP3 NR;
- efficienza maggiore o uguale 99%;

#### **Composizione e caratteristiche dei materiali:**

- conchiglia anatomica, morbida, costituita da materiale multistrato mascherina completamente LATEX FREE, per evitare irritazioni sulla pelle.
- doppia bardatura nucale costituita da elastici tessili termosaldati, di colore rosso

#### **Misure del prodotto:**

- taglia unica

#### **Processo di sterilizzazione adottato:**

- nessuno

#### **Avvertenze per l'uso, limitazione d'uso e stoccaggio**

- la mascherina **Mandil K FFP3/V NR D** non deve essere usata per la lotta antincendio. Questo tipo di respiratore non fornisce ossigeno. Non usare in ambienti esplosivi. Uso limitato a personale qualificato e correttamente addestrato. La tenuta sul viso non è ottenibile se il respiratore è indossato da persone con barba lunga o mai rasata.
  - **non usare questi respiratori o non entrare né permanere in zone dove:**
    - la concentrazione d'ossigeno è inferiore a 17%;
    - i contaminanti sono sconosciuti o di immediato pericolo per la salute o la sicurezza;
    - la concentrazione dei contaminanti eccede i valori limite prescritti dalle vigenti leggi o il TLV moltiplicato per il fattore nominale di protezione;
    - vi è presenza di gas e/o vapori in concentrazione superiore al TLV.
    - la scatola di cartone leggero in cui il prodotto viene fornito ne costituisce appropriato contenitore per il trasporto.
- Confezioni da 12 pezzi** – minimo fornitura 240 pezzi o multipli.

- Il **facciale** risponde alla Norma **EN 149:2001+A1:2009**, assicura protezione contro particolati solidi (polveri) e liquidi (nebbie) con un'efficienza contraddistinta dalla sigla **FFP3**, resa facilmente riconoscibile dal colore blu degli elastici:

PROVA	FFP3
Massima perdita totale verso l'interno	<2%
Massima penetrazione attraverso il materiale filtrante	<1%
Massima concentrazione di anidride carbonica nell'aria inspirata	<1%
Resistenza inspiratoria a 30 l/min.	<1 mbar
Resistenza inspiratoria a 95 l/min.	<3 mbar
Resistenza espiratoria a 160 l/min	<3 mbar

## CODICI PRODOTTO

Mandil K FFP3/V NR D		Cod. 44291257
----------------------	--	---------------