



VENTILATORE ATEX PER SPAZI CONFINATI UB20xx



UB20xx

Ventilatore a sicurezza intrinseca certificato ATEX 94/97/EC, per l'impiego in atmosfere potenzialmente esplosive. Idoneo per spazi confinati.

- Compatto e leggero
- Robusto telaio antistatico in polimeri a doppio strato, resistente ad agenti atmosferici, chimici e alle ammaccature
- Funzionamento ultra-silenzioso
- Cavo di alimentazione da 9 metri
- Sezione di ventilazione DN 200

Articolo	UB20xx
Portata volumetrica	
• libero	1392 m ³ /hr
• con tubo 4,6 mt, curva a 90°	1120 m ³ /hr
Peso	10 kg
Dimensioni (h/w/d)	356/305/356 mm
Rumorosità	74 dB
Motore	0,25 hp/0,19 kW
Alimentazione	220 Vac, 1Ø
Assorbimento	1,2 A (run)
Certificazione unità	Ex II 2 G Ex de IIB T6
Certificazione motore	Ex II 2 G Ex de IIB



CODICI PRODOTTO

UB20xx EF8002 ventilatore ATEX 20cm 1/4HP 220V 50/60 Hz
Codice 4437 0459

FDT-0815CBB 20cm tubo antistatico rinforzato, 4.6m
Codice 4437 0461

FDT-0825CBB 20cm tubo antistatico rinforzato, 7.6m
Codice 4437 0462




SISTEMI COMPLETI

UB20xx-50 EF8015 ventilatore ATEX 20cm 1/4HP + prolunga porta tubo per conversione da ventilazione ad aspirazione (canister) + tubo antistatico 4.6m
Codice 4437 0463

UB20xx-50 EF8025 ventilatore ATEX 20cm 1/4HP + prolunga porta tubo per conversione da ventilazione ad aspirazione (canister) + tubo antistatico 7.6m
Codice 4437 0464



UB20xx-50 EF8015-MEDXX (Manhole Entry Device) ventilatore ATEX 220V + prolunga porta tubo per conversione da ventilazione ad aspirazione (canister) + tubo antistatico da 1.5m + raccordo per tombino + tubo antistatico da 4.6m
Codice 4437 0465



Rev. 07/2016