



MASCHERE A PIENO FACCIALE

C 607 TWIN



Maschera panoramica di taglia universale conforme alla norma Europea EN 136 (classe 2) . Schermo in policarbonato e doppio raccordo per una coppia di *filtri Sèkur serie 200*. Facciale in EPDM.

CARATTERISTICHE

- I materiali costitutivi *non* provocano allergie o irritazioni.
- Adattabilità a qualsiasi tipo di viso.
- Tenuta superiore al **99,95%** pari a un fattore di protezione maggiore di **2000**.
- *Ampio campo visivo*: oltre **72%** del campo naturale complessivo e oltre **93%** del campo naturale bioculare.
- Perfetto disappannamento dello schermo.
- Resistenza respiratoria (1,8 mbar all'inspirazione e 2,0 mbar all'espiazione, a 160 l/min.) largamente inferiore ai limiti delle norme.
- Ridotto spazio morto (circa 50% del massimo consentito).
- Ottima trasmissione della voce grazie alla posizione frontale della capsula fonica.
- Il dispositivo fonico consente l'uso di telefoni, radiotrasmittenti, megafoni.
- Resistenza alle fiamme e al calore radiante: la maschera è **autoestinguente** e mantiene la sua capacità protettiva anche dopo tali

- severissime prove.
- Schermo standard in policarbonato ad elevata resistenza agli urti (molto superiore ai requisiti delle norme) e resistente agli acidi anche concentrati. **A richiesta: schermo in vetro stratificato speciale resistente a solventi e vernici.**
- Rapidità di indossamento e disindossamento; la tracolla consente di tenere indosso la maschera pronta per un uso immediato.
- Lunga conservabilità: elevata resistenza all'ozono delle mescole di gomma e impiego di resine idonee all'esposizione sia a basse che alte temperature e insensibili all'umidità, conformemente alle norme europee.
- Facilità di manutenzione, lavaggio e disinfezione: tutti i componenti sono smontabili con semplici attrezzi.
- Compatibilità con l'impiego di elmetti da lavoro.
- Peso: gr. 580 circa.

La maschera **C607 Twin** è combinabile solo con i filtri **Sèkur Serie 200**.

ELEMENTI COSTITUTIVI

- Facciale in gomma sintetica con ampio lembo interno di tenuta e ancoraggi orientabili per il collegamento alla bardatura (brevetato).
- Ampio schermo panoramico in policarbonato, facilmente ricambiabile, con armatura in resina sintetica rinforzata, privo di aberrazioni.
- Semimaschera interna munita di valvole di non ritorno.
- 2 raccordi speciali per filtri 200 in posizione laterale.
- Dispositivo fonico incapsulato in posizione frontale.
- Due gruppi valvolari di espirazione dotati di precamere compensatrici.
- Bardatura elastica in gomma stampata, a 5 tiranti, con fibbie di regolazione.
- Tracolla di sostegno.

CODICI PRODOTTO

C607 TWIN		Cod. 43330608
-----------	--	---------------

RICAMBI E ACCESSORI

Schermo in policarbonato	Cod. 42010230
Schermo in vetro di sicurezza stratificato	Cod. 42010230
Montatura per lenti correttive	Cod. 42010225
Kit di 10 pellicole protettive autoadesive	Cod. 44323000
Tube corrugato RM con raccordi	Cod. 43723127
Borsa custodia in resina sintetica	Cod. 42010145