



MASCHERE A PIENO FACCIALE

SELECTA



Maschera panoramica di taglia universale con facciale in EPDM e schermo in policarbonato, senza dispositivo fonico. Conforme alla norma Europea EN 136, per l'impiego con filtri antipolvere, antigas e combinati dotati di raccordo filettato EN 148/1.

CARATTERISTICHE

- I materiali costitutivi non provocano allergie o irritazioni.
- Adattabilità a qualsiasi tipo di viso.
- Tenuta superiore al 99,95% pari a un fattore di protezione maggiore di 2000.
- Ampio campo visivo: oltre 72% del campo naturale complessivo e oltre 93% del campo naturale bioculare.
- Perfetto disappannamento dello schermo.
- Resistenza respiratoria (1,8 mbar all'inspirazione e 2,0 mbar all'espira-zione, a 160 l/min.) largamente inferiore ai limiti delle norme.
- Ridotto spazio morto (circa 50% del massimo consentito).
- Schermo standard in policarbonato ad elevata resistenza agli urti (molto superiore ai requisiti delle norme) e resistente agli acidi anche concentrati.
- **A richiesta** schermo in vetro stratificato speciale resistente a sol-venti e vernici.
- Rapidità di indossamento e disindossamento.
- Lunga conservabilità: elevata resistenza all'ozono delle mescole di gomma e impiego di resine idonee all'esposizione sia a basse che alte temperature e insensibili all'umidità, conformemente alle norme europee.
- **Facilità di manutenzione, lavaggio e disinfezione:** tutti i componenti sono smontabili con semplici attrezzi.
- Compatibilità con l'impiego di elmetti da lavoro.
- Peso: gr. 580 circa.
- La maschera **SELECTA** è combinabile con i seguenti filtri: **Serie 230** (mediante raccordo 230 dotato di bocchello filettato EN 148/1 e ghiera di serraggio). Serie **DIRIN 230, DIRIN 300, DIRIN 500** e filtro **Dirin 530**.

ELEMENTI COSTITUTIVI

- Facciale in gomma sintetica con ampio lembo interno di tenuta e ancoraggi orientabili per il collegamento alla bardatura (brevet-tato).
- Ampio schermo panoramico in policarbonato, facilmente ricambia-bile, con armatura in resina sintetica rinforzata, privo di aberrazioni.
- Semimaschera interna munita di valvole di non ritorno.
- Raccordo di inspirazione filettato secondo la Norma Europea EN 148/1. In posizione centrale.
- Due gruppi valvolari di espirazione dotati di precamere compensatrici.
- Bardatura elastica in gomma stampata, a 5 tiranti, con fibbie di regolazione.

CODICI PRODOTTO

Selecta	Cod. 43332030
---------	---------------

ACCESSORI

Schermo di policarbonato	Cod. 42010230
Montatura per lenti correttive	Cod. 42010225
Kit di 10 pellicole protettive autoadesive	Cod. 44323000
Tubo corrugato RM con raccordi	Cod. 43723127
Borsa custodia in resina sintetica	Cod. 42010145
Raccordo 230 con attacco filettato, per filtri 230	Cod. 42010600

