



Vie Respiratorie

APPARECCHI AD ARIA DI RETE

DIABLO AMIANTE





Vie Respiratorie
 APPARECCHI AD ARIA DI RETE

Diablo Amiante

Il Diablo Amiante è un dispositivo di protezione delle vie respiratorie di tipo isolante, ad adduzione di aria compressa respirabile, con erogatore a domanda, in pressione positiva, completa di maschera.



DESCRIZIONE

La presenza del **filtro antipolvere** consente il raggiungimento e l'allontanamento dalla postazione di lavoro anche in presenza di contaminanti sotto forma di polveri e fibre. Erogatore E 400 AP/A, applicabile alla maschera con raccordo filettato M 45x3 conforme alla EN 148/3, si commuta automaticamente dalla condizione di stand-by senza erogazione alla condizione di funzionamento in sovrappressione per effetto del primo atto respiratorio da parte dell'operatore.

- Alimentazione con aria compressa respirabile (EN 12021), a pressione compresa tra 5 e 8 bar.
- Erogatore E 400 AP/A, applicabile alla maschera con raccordo filettato M 45x3 conforme alla EN 148/3, si commuta automaticamente dalla condizione di stand-by senza erogazione alla condizione di funzionamento in sovrappressione per effetto del primo atto respiratorio da parte dell'operatore.
- Portata di aria (oltre 400 litri/minuto) associata ad una più bassa pressione, il che si traduce in un miglior comfort ed un più alto livello di sicurezza.
- Alimentazione con aria compressa respirabile (EN 12021), a pressione compresa tra 5 e 8 bar.
- L'utilizzo del dispositivo in pressione negativa (utilizzando il filtro ausiliario P3) e compatibile esclusivamente con quelle circostanze in cui ci sia una concentrazione di ossigeno sufficiente (>17%)

CERTIFICAZIONI:

- Attestato di certificazione CE (in accordo all'Articolo 10 della Direttiva DPI 89/686/CEE) -EN14593-1:2005
- Attestato di certificazione CE (in accordo all'Articolo 10 della Direttiva DPI 89/686/CEE) -EN136:1998
- Efficienza del filtro ausiliario P3 in accordo alle EN143:00/A1:2006
- Efficienza del filtro dell'aria dalla rete in accordo alla ISO 12500-1,
- Maschera Sfera ASB più raccordo speciale per il filtro con connessione secondo EN148-3

CARATTERISTICHE



I ACCESSORI

Cintura completa di fibbia	43442062
Staffa completa di supporto cinta e viti	43442063
Innesto rapido di non ritorno	43441026
Corpo distributore	43442069
Filtro antiparticolato per la media pressione	43442068
Filtro antipolvere ASB P3R	43401008
Tappo per filtro ASB P3 R	43401009
Segnalatore acustico completo	43442072

I CODICI PRODOTTO

Kit Diablo Amiante con maschera Sfera SP/A EPDM	43442060
Kit Diablo Amiante con maschera Sfera SP/A Silicone	43442061
Diablo Amiante	43442080
Filtro antipolvere ASB P3R (confez. da 10 pz)	43401008
Sfera ASB EPDM	43442066
Sfera SB Silicone	43442067

INDOSSAMENTO ED UTILIZZO

Per l'indossamento le operazioni da eseguire sono : Rompere il sigillo e aprire la custodia - estrarre BLITZ 5 - posizionare il boccaglio - mettere l'occlusore - respirare soltanto attraverso la bocca - non parlare durante l'uso - abbandonare l'area pericolosa.

- L'apertura è semplice e veloce, l'indossamento è istintivo in modo da rendere immediato l'isolamento dell'utilizzatore dall'ambiente circostante inquinato.
- Il BLITZ 5 è dotato di un sigillo che consente di verificare che non siano avvenute manomissioni cadute o aperture accidentali.
- BLITZ 5 è di dimensioni ridotte, può essere fissato in cintura o portato in tasca.

CERTIFICAZIONI

Il dispositivo è conforme alla norma DIN 58647-7 e al Regolamento EU 2016/425.

CODICE ARTICOLO

4333 7000