

Honeywell BW™ Ultra Rilevatore multi-gas.

Una maggiore capacità di rilevazione per una protezione ottimale

Per noi di Honeywell, la vostra sicurezza viene sempre al primo posto. Da oggi, grazie al nuovo rilevatore portatile a 5 gas Honeywell BW™ Ultra, potrete fare lo stesso con il vostro personale. Progettato appositamente per il campionamento e il monitoraggio all'interno di spazi confinati, Honeywell BW™ Ultra vanta sensori di ultima generazione, una migliore visibilità delle letture dei gas e maggiori livelli di comfort e connettività. Tutto ciò rende questo rilevatore la soluzione più intuitiva e affidabile per prevenire incidenti durante l'attività lavorativa.

Capacità di rilevazione dei gas migliorata. Straordinario.

Honeywell BW™ Ultra garantisce la conformità a tutte le norme di sicurezza in vigore poiché consente di rilevare i gas desiderati. Ma non è finita qui: il rilevatore offre inoltre la possibilità di selezionare un quinto sensore da un elenco di gas, per una maggiore protezione sul luogo di lavoro.

Honeywell BW™ Ultra è il primo rilevatore di gas sul mercato a disporre di un sensore della serie 1, in grado di fornire una risposta rapida, prestazioni affidabili e una durata prolungata anche negli ambienti più difficili. Il risultato? Precisione elevata e costi inferiori.



H ₂ S	CO	O ₂
LEL	VOC	CO ₂
SO ₂	NH ₃	H ₂
Cl ₂	NO ₂	HCN
	NO	

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Straordinaria semplicità di utilizzo

- Funzionamento a prova di manomissioni con un solo pulsante
- Icone LCD intuitive per tempi decisionali più rapidi
- Semplicità di manutenzione e assistenza

Maggiore visibilità

- Ampio display a matrice di punti intuitivo per una lettura più chiara
- Layout dei gas intelligente per letture più chiare dei sensori
- Modalità spazio confinato per tempi decisionali più rapidi
- Tecnologie IntelliFlash™ e Reverse IntelliFlash™ per la piena conformità alle normative vigenti

Design ultra robusto

- Custodia con struttura a nido d'ape per una maggiore robustezza
- Disposizione intelligente dei punti di protezione
- Display con protezione antigraffio

Connettività eccezionale

- Compatibilità con la soluzione Connected Worker di Honeywell
- Tecnologia TouchConnect™ di Honeywell per l'attivazione delle funzioni
- Supportato dal software Honeywell Safety Suite per l'invio di report a la configurazione dello strumento

Comfort ottimale

- Design ergonomico per semplicità di utilizzo
- Design leggero e al contempo resistente
- Perfettamente adattabile alla mano per rendere più semplici le operazioni di campionamento

Ultra veloce

- Tecnologia dei sensori a risposta rapida
- Display di ampie dimensioni per tempi decisionali più rapidi
- Operazioni rapide di taratura e test a impatto (bump-test) grazie al sistema IntelliDoX

Honeywell BW™ Ultra Specifiche tecniche

SPECIFICHE TECNICHE	
DIMENSIONI	14,8 x 8,5 x 4 cm (5,8 x 3,3 x 1,6")
PESO	411 g 14,5 oz (pinza inclusa)
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	da -20 a +50 °C (da -4 a +131 °F)
UMIDITÀ	da 5 a 95% RH (senza condensa) in funzionamento continuo
GRADO DI PROTEZIONE	IP66/68
ALLARMI E TIPO	Visivo, vibrazione, acustico (95 dB); Basso, Alto, TWA, STEL, Fuori Scala (OL)
TEST AUTOMATICO	I rilevatori attivati effettuano automaticamente un test diagnostico interno ogni 24 ore (sensori, batteria e circuito)
DURATA MEDIA DELLA BATTERIA	18 ore (14 ore con il sensore PID o il sensore IR) @ -20 °C/-4 °F
ASPIRAZIONE POMPA	Linea di campionamento fino a 22,9 m (75 ft)
OPZIONI DI CONNETTIVITÀ PER IL PERSONALE	<ul style="list-style-type: none"> Tecnologia Bluetooth™ Low Energy (BLE) che consente di connettere lo strumento all'app di Honeywell Safety Communicator Tecnologia Honeywell TouchConnect™ che consente di accedere in modo semplice alla modalità "Test a impatto e taratura" o di modificare i valori dei setpoint di allarme
REGISTRAZIONE EVENTI	30 eventi di allarme e 10 eventi di impatto
REGISTRAZIONE DATI	Registrazione per 45 giorni basati su turni di 8 ore ogni 15 secondi
OPZIONI UTENTE	<ul style="list-style-type: none"> Regolazione del periodo STEL (5-15 minuti con intervalli da 1 minuto) Livelli di span di taratura Intervallo di taratura Intervallo del test ad impatto Selezione del fattore di correzione per la misurazione dei gas combustibili: 0-100% LEL (Limite di Esplosione Inferiore) o gas metano 0-5,0% v/v Fattori di correzione per sensori LEL e PID Data in cui è necessario effettuare la taratura (da 1 a 365 giorni; per disattivare la funzione impostare zero) Abilitazione/disabilitazione del singolo sensore Allarmi Mantenuti Modalità invisibile Lingue: inglese, francese, tedesco, portoghese, spagnolo, cinese semplificato e russo
CERTIFICAZIONI E OMOLOGAZIONI	<p>UL : Classe 1, Div 1, Gruppi A, B, C, D Classe I, Zona 0, Gruppo IIC</p> <p>ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga</p> <p>IECEX: Ex ia IIC T4 Ga</p> <p>CE: Conformità europea</p> <p>Per ulteriori certificazioni, leggere il manuale o consultare Honeywell Analytics.</p>
GARANZIA	Strumento: 3 anni Sensori: 3 anni (2 anni NH ₃ , 1 anno PID e Cl ₂) Batteria: 2 anni

A CAUSA DELLE CONTINUE ATTIVITÀ DI RICERCA E MIGLIORAMENTO DEI PRODOTTI, LE SPECIFICHE SONO SOGGETTE A MODIFICHE SENZA PREAVVISO.

Per ulteriori informazioni

www.honeywellanalytics.com

Europa, Medio Oriente, Africa

gasdetection@honeywell.com

Americhe

detectgas@honeywell.com

Asia Pacifico

analytics.ap@honeywell.com

Servizi tecnici

EMEA: HAexpert@honeywell.com

USA: ha.us.service@honeywell.com

Asia Pacifico: ha.ap.service@honeywell.com

SPECIFICHE SENSORI		
GAS	CAMPO DI MISURA STANDARD	RISOLUZIONE
OSSIGENO (O ₂)	0-25% vol.	0,1% vol.
GAS COMBUSTIBILI (LEL)	0-100% LEL	1% LEL
GAS COMBUSTIBILI (IR)*	0-5,00% vol.	0,01% vol.
ACIDO SOLFIDRICO (H ₂ S)	0-100 ppm	1 ppm/0,1 ppm
MONOSSIDO DI CARBONIO (CO)	0-2.000 ppm	1 ppm
MONOSSIDO DI CARBONIO (BASSO LIVELLO DI H ₂) (CO-H)	0-1000 ppm	1 ppm
BIOSSIDO DI ZOLFO (SO ₂)	0-100 ppm	0,1 ppm
IDROGENO (H ₂)	0-2.000 ppm	5 ppm
ANIDRIDE CARBONICA (CO ₂)	0-50.000 ppm	100 ppm
AMMONIACA (NH ₃)	0-100 ppm	1 ppm
COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (VOC) **	0-1000 ppm	1 ppm
CLORO (CL ₂)	0-20 ppm	0,1 ppm
BIOSSIDO D'AZOTO (NO ₂)	0-50 ppm	0,1 ppm
ACIDO CIANIDRICO (HCN)	0-100 ppm	0,1 ppm
MONOSSIDO DI AZOTO (NO)	0-200 ppm	1 ppm

* Attenzione: l'opzione con sensore per gas combustibili a tecnologia LED IR di Honeywell BW™ Ultra non è in grado di rilevare alcuni gas combustibili, inclusi idrogeno e acetilene. Verificare accuratamente l'applicazione per assicurarsi che Honeywell BW™ Ultra possa garantire una qualità di rilevazione adeguata. Per ulteriori informazioni, contattare Honeywell Analytics (www.honeywellanalytics.com).

** Per informazioni sulla disponibilità, contattare Honeywell Analytics.



STAZIONE AUTOMATICA INTELLIDOX

IntelliDoX integra i moduli ad aggancio intelligenti al sistema di gestione degli strumenti in modo da consentire il test e l'archiviazione automatici dei record.